



MESCOLATRICE TECNOMIX 130



Verniciate con polveri termoindurenti epossipolimeri per una maggiore brillantezza e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.

MESCOLATRICE TECNOMIX 130



L'adeguata disposizione delle pale mescolatrici unitamente al sistema planetario consente impasti rapidi ed omogenei, sia secchi che umidi, ad alta o bassa viscosità. Per una agevole manutenzione e pulizia delle palette mescolatrici e della vasca, con una semplice pressione al sistema di fissaggio si procede allo smontaggio completo del pezzo.



Per una agevole manutenzione e pulizia delle palette mescolatrici e della vasca, con una semplice pressione al sistema di fissaggio si procede allo smontaggio completo del pezzo.



Sempre in termini di sicurezza, ulteriore protezione per l'operatore è la griglia di copertura, che in caso di sollevamento blocca il moto della mescolatrice, corredata inoltre con interruttore con protezione termica e contro il riavviamento in mancanza di forza motrice e spina a norme CEE.



La tenuta della bocchetta di scarico consente anche la mescola di materiali liquidi quali collanti e vernici. La protezione da contatti accidentali allo scarico è assicurata da una apposita griglia.

MESCOLATRICE TECNOMIX CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITÀ VASCA LT	130
RESA LT	70
DIAMETRO VASCA MM	700
N° GIRI PALE	35
PESO MACCHINA	95
DIMENSIONI RUOTE	250
POTENZA MOTORE KW	1,85
CORRENTE ASSORBITA 230 V / 50 HZ	A 12
LUNGHEZZA	810
LARGHEZZA	770
ALTEZZA	1.030/1.210

La Officine Polieri srl si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza preavviso

MATERIALI MESCOLABILI

MALTE
CEMENTO
INTONACI PER INTERNI ED ESTERNI
INTONACI A BASE DI GESSO
STUCCHI PLASTICI
COLLANTI VARI
RESINE
VERNICI PER PARETI E CEMENTO
MATERIALE ISOLANTE
MATERIALE ANTIVIBRANTE



OFFICINE POLIERI srl - Macchine Edili
Strada Provinciale Modugno-Bari s.n. - 70026 Modugno (BA)
Tel. +39 0805326619 - +39 0805327416 - Fax +39 0805324032
www.officinepolieri.com - E-mail: polieri@officinepolieri.com